

Sealer

Poriënvullende wasgrondlaag
Bouche-pore
Wax primer
Wachsgrundschicht
Tapaporos enceradora

Fiche technique

Application

Sealer est un bouche-pores professionnel. Le produit peut être appliqué sur toute surface poreuse comme: linoléum, pierres naturelles, ciment, liège, parquet non protégé,...Sealer forme un film protecteur résistant aux détergents et à l'eau. La protection n'est pas altérée par un nettoyage intensif. Sealer doit être utilisé en combinaison avec Techno Gloss. Le produit ne peut être utilisé sur le PVC, le caoutchouc et les céramiques non poreuses. Ne contient pas de solvants toxiques ni de liaisons métalliques.

Avantages pour l'environnement: Tous les nettoyeurs de la gamme TECHNO GREEN sont complètement biodégradables selon le test OCDE 301 F. Ils ne contiennent pas de chlore ou autres halogènes, de détergents d'origine pétrolière et d'acides minéraux. Les détergents sont tous d'origine végétale et présentent une haute compatibilité cutanée. Faible impact sur la vie aquatique suivant le test OCDE 202.



Mode d'emploi

Décaper le sol avec Strip-o-Clean. Rincer deux fois et laisser sécher. Appliquer le produit pur avec un applicateur d'émulsions. Consommation: 30 ml de Sealer pur par mètre carré. Laisser sécher 20 à 30 minutes entre les couches. Recouvrir ensuite de Techno Gloss.

Données logistiques

Etat	émulsion
Couleur	blanc
Parfum	solvant
Viscosité	<50 mPa.s à 25°C
Densité relative 20°C	1,025 kg/l
pH 100 % 20°C	8,5
pH 1 % 20°C	7
Point d'inflammation	>100°C
Solubilité dans l'eau 20°C	émulsifiable



Sécurité

Contient Triisobutylsulfate. Peut déclencher une réaction allergique.

Emballage

4 bidons de 5 L par carton, 32 cartons par palette.

