

A13 Ultra Clean

Alkalische ontvettende reiniger (zware vervuiling)
Nettoyant dégraissant alcalin (salissures fortes)
Alkaline cleaner/degreaser (heavy soiled surfaces)
Alkalischer Reiniger/degreaser (schwere Verschmutzung)
Limpiador alcalino desengrasante (suciedad extrema)

Fiche technique

Application

A13 Ultra Clean est un nettoyant hautement alcalin. A13 Ultra Clean est conçu pour l'élimination des graisses végétales et animales. Le produit convient parfaitement pour le nettoyage complet de fours, hottes, friteuses, sauteuses,... Dans l'industrie alimentaire, le produit convient au nettoyage des plans de travail, cutters, mélangeurs, remplisseuses,... A13 Ultra Clean peut aussi être utilisé pour le nettoyage manuel des sols. A13 Ultra Clean n'est pas parfumé et ne contient pas de colorant. Le produit ne peut être utilisé sur les métaux légers comme l'aluminium, le cuivre ou le zinc. Portez des gants appropriés lorsque vous utilisez A13 Ultra Clean. Produit destiné à un usage professionnel

Avantages pour l'environnement: Tous les nettoyants de la gamme ECOVER PROFESSIONAL sont complètement biodégradables selon le test OCDE 301 F. Ils ne contiennent pas de chlore ou autres halogènes, de détergents d'origine pétrolière et d'acides minéraux. Les détergents sont tous d'origine végétale. Faible impact sur la vie aquatique suivant le test OCDE 202.

Mode d'emploi

Nettoyer manuellement

Doser 200 ml (6 coups de pompe ou 10 bouchons doseurs) dans l'eau tiède et nettoyer la surface avec une éponge. Laisser agir 5 à 10 minutes et rincer à l'eau tiède.

Machine à haute pression

Pour un usage avec une machine à haute pression, doser à 2,5 % en utilisant de l'eau chaude. Laisser agir 5 à 10 minutes et rincer à l'eau tiède.

Données logistiques

Etat physique à 20 °C	liquide
Couleur	brune - incolore (sans colorants)
Parfum	sans parfum
Viscosité	99 cP
Densité relative 20°C	1,050 kg/l
pH 100 % 20°C	13
pH 1 % 20°C	9,5
Point d'inflammation	> 100°C
Solubilité dans l'eau 20°C	complète

Sécurité

R41: Risque de lésions oculaires graves.
S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S39: Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Emballage

6 flacons de 2 L par cartons, 55 cartons par palette.
4 bidons de 5 L par carton, 32 cartons par palette.

